BAUER MERCATIQUE
EURL au capital de 50.000€
SIRET : 351 976 154 00044
NAF 7320Z
N°identification CEE :
FR 54 351 976 154

Siège Social :

5 rue des Rossignols
Parc des Tanneries
67540 OSTWALD

Adresse postale :
BP 27 – 67831 TANNERIES CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
www.toptronic.fr

Amplificateurs mélangeurs

Sonorisation HP et boucles malentendants

30 W - 11.025.33 - A2030
60 W - 11.025.34 - A2060
120 W - 11.025.35 - A2120
240 W - 11.025.36 - A2240

Caractéristiques techniques

Alimentation : 220 V / 240 VAC ou 24 V/BOV DC
Bande passante : 50 - 20000 Hz (+/-3 dB)
Distorsion : inférieure à 1 % à 1 kHz, 1/3 puissance nominale
Signal S/B : supérieur à 60 dB
Réglage tonalité : basses : +/- 100 dB à 100 Hz
aigus : +/- 10 dB à 10 kHz
Voyants : tension, signal, pic
Boîtier : tôle noire - face avant plastique anthracite
Dimensions : L 420 x P 100,9 mm x H 280,3 (30 et 60 W) H 360,3 (120 et 240 W)
Poids : 30 W : 50 kg / 60 W : 7 kg / 120 W : 10,8 kg / 240 W : 13,2 kg

Entrées :
Mic 1 : - 60 dB/600 Ω - symétrique - DIN 5 broches
pour micro dynamique ou micro à alimentation fantôme (on)
prioritaire : réglage atténuation usine : - 30 dB, paramétrable de 0 à 30 dB

Mic 2 et Mic 3 : - 60 dB/600 Ω - symétrique - jack bipolaire Ø 6 mm
asymétrique si jack unipolaire

Aux 1 et Aux 2 : - 20 dB/10 kΩ - asymétrique - RCA mono
pour sources : tuner, lecteur CD/cassettes/MP3

Sorties :
Rec : 0dB/600 Ω - asymétrique - RCA mono
pour enregistrement

100 V/42 Ω pour HP et transfo de boucle à induction

31 V/4 Ω pour HP - non simultanément avec 100 V

Volume :
Commande individuelle de potentiomètre pour chaque entrée
avec voyant de crête : clignotant OK - fixe si distorsion