



## CCTP - L'INTERPHONIE GLOBALE - **multicom**

### **Interphonie d'ascenseur**

Une installation d'interphonie sera prévue entre tous les ascenseurs, les machineries en gaine et le local PCS.

Elle sera du type Toptronic **multicom**.

Les postes de cabines seront encastrés derrière le bandeau et dotés d'une barrette malentendants "T" Toptronic **inductophone**.

Les postes de toit de cabine et de fond de fosse seront en boîtier IP 54.

Les postes de machinerie sont des postes muraux saillies avec clavier et display, implantés dans les gaines.

La centrale d'interphonie du type Toptronic **multicom 2600/3000** sera placée au PCS avec le poste chef principal à clavier display saillie ou encastré. Elle dispose de plusieurs voies de communication simultanées. Le système doit assurer les communications entre le PCS et chaque machinerie, le PCS et chaque ascenseur, la machinerie avec son ascenseur. Le PCS peut faire un appel général.

Le câblage se fera en étoile 2 paires SYT 6/10ème de la centrale vers chaque poste.

### **Interphonie de crèche**

Un réseau d'interphonie permet le dialogue duplex entre les différentes parties de l'établissement et particulièrement entre le poste directeur et le poste portier dont il assure prioritairement l'ouverture de gâche.

L'interphonie sera du type Toptronic **multicom 1500**.

Le poste portier sera encastré avec une façade alu anodisé et un bouton d'appel.

Les postes intérieurs seront du type saillie de bureau ou mural dotés de clavier et display.

Le câblage sera en bus 3 paires SYT.