

CCTP



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

Module 5 messages enregistrés - directon

Il sera mis en place, pour sonoriser le système, un boîtier pouvant enregistrer jusqu'à 5 messages, commandés chacun par un contact sec. Chaque message peut, par exemple, disposer d'une capacité de 11 secondes (paramétrables).

Le module **directon 5 messages - 10.110.05** est au format modulaire rail DIN, conçu pour s'intégrer dans une armoire de commande. Il nécessite une alimentation 230 V AC/ 15 V DC et un HP 6/10 W 20 ohms, pour lequel il intègre l'ampli 6 W pouvant servir de préampli à un ampli ELA 30 ou 60 W.

directon 5 messages correspond à des applications de sécurité ou de productivité :

- sas de contrôle d'accès : instruction de comportement
- commandes de machines : doublage acoustique de la signalisation lumineuse



directon 5 messages peut être livré enregistré au studio **Toptronic** selon les directives client. Il peut être enregistré par le client avec le kit pupitre micro et soft **directon**.



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>