

CCTP *gardex 4 - gardex 4.2*

Interphonie de sécurité EAS 4 lignes/8 lignes



Pour répondre à l'exigence de sécurité des personnes handicapées, il sera prévu dans les ERP des EAS Espaces d'Attente Sécurisés, permettant aux PMR Personnes à Mobilité Réduite de signaler leur présence à un poste dédié à la réception des appels de sécurité et d'être rassurées grâce un dialogue intelligible.

Les postes d'appel EAS **gardex 4 Toptronic** sont adaptés aux différents handicaps : mental, malentendant, déficient visuel et moteur

Fourniture et pose d'un système d'interphonie EAS ERP 4 lignes/8 lignes de **Toptronic**.
Le matériel comprendra :

1. Poste d'exploitant

- boîtier « centrale » mural 22.002.04 capacités 4 lignes
- lecture immédiate : 4 boutons avec led en affichage permanent
vert fixe : poste en veille - rouge clignotant et tonalité : appel
orange clignotant : défaut de ligne, coupure, court-circuit
- contact OV gyrophare, klaxon, transmetteur GSM **gardi**
- câblage étoile vers poste d'appel 9/10^{ème} CR1/C1
- configuré par dipswitchs
- **alimentation** 230 V AC/24 VDC : 41.000.16 - option secourue
- **combiné de dialogue opérateur** 22.001.021/022




2. Postes d'appel « combiné à décrocher »

- combiné mural rouge 22.001.023T
- appel au décroché (tonalité appel)
- dialogue duplex intégral
- BIM dans l'écouteur
- câblage 1 paire 9/10^{ème}
- dimensions L 74 x H 234 x P 78 mm



3. Postes d'appel boîtier à bouton

- face avant rouge RAL 3000 avec micro HP, led, bouton, marquage EAS
- **appel bouton réarmant automatique** 22.001.028
- **appel membrane réarmable par clé** 22.001.038
- appel = led clignotante et tonalité
- conversation led fixe - duplex basculé
- nécessite boîtier saillie 22.001.31 ou encastré 22.001.029
- version avec BIM intégrée - Réf. : T
- câblage 2 paires 9/10^{ème}
- dimensions face avant standard : L 120 x H 164 x P 42 mm
- dimensions face avant « T » : L 136 x H 164 x P 50 mm
- option étiquette braille



4. Déclinaison

- **gardex 4.2** : capacité 8 lignes double boîtier - 22.002.04.2
8 boutons de ligne
- **gardi** : **transmetteur GSM** de l'alarme contact sec - 22.001.80
- alimentation secourue 24 V/1,5 A - 22.002.52



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

03.02.2022

