

CCTP inductophone® d'accueil M 900 planar

Boucle magnétique compacte mobile de comptoir



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE



Pour répondre à l'exigence d'accueil PMR (Loi n° 2005-1002) des personnes malentendantes dans les ERP, il sera mis en place une BIM de comptoir permettant l'écoute de l'agent par les visiteurs appareillés « T », en accord avec NF 60-118.4

Caractéristiques essentielles

- portée limitée à 90 cm pour la discrétion
- micro directionnel pour l'intelligibilité agent en ambiance bruyante
- combiné à décrocher pour les malentendants « non appareillés T »
- ensemble monobloc compact complet, aisément déplaçable
- émission permanente car le malentendant n'est pas visible

Fourniture et raccordement du M 900 planar

Composition réf. 41.039.26:

- pack monobloc incluant boîtier rayonnant planar/ampli, pupitre micro directionnel et combiné « non T »
- alimentation 230 V AC/15 V DC
- pictogramme

Pose sur le comptoir

couverture profondeur 90 cm - largeur 2 m - hauteur 0,10 à 1,90 m

Réception de l'installation

- écoute par le combiné
- écoute de la boucle par *inductomètre Toptronic* 41.014.11
- led de tension/émission



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

31.05.2022