



La boucle malentendants fixe intégrée en comptoir d'accueil

L'arrêté du 8 décembre 2014 stipule :

« les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public (quelle que soit leur catégorie), ainsi que les établissements recevant du public de 1^{ère} et 2^{ème} catégorie sont équipés obligatoirement d'une boucle à induction magnétique. »

Dans la pratique, les mini boucles d'accueil de comptoirs ouverts correspondent à des exigences techniques précises :

- assurer la capture du son « agent » par un micro directionnel, évitant le bruit ambiant et garantissant un son pur parfaitement intelligible
- proposer une portée limitée, assurant la discrétion du dialogue entre l'agent et le client, suffisante pour être entendue d'un fauteuil roulant, soit 90 cm
- disposer d'une écoute acoustique pour les malentendants « non T » : un combiné à décrocher et à mettre à son oreille
- être actives en permanence, sans que l'agent est à les mettre en route en présence d'un malentendant non identifiable comme tel
- être signalées par le pictogramme « T »
- correspondre à NF 60118-4
- fixée de façon à ce que leur portée soit toujours optimale
- libérer la vue entre l'agent et le visiteur

Les packs portée 90 cm, équipement normal d'un accueil, avec impératif de discrétion.

Toptronic propose 2 versions :

- **C 900/1500** : pupitre - alimentation - mini ampli 6 W - combiné « non T » - câble rayonnant les éléments splittés et le câble rayonnant 1500 à mettre en boucle 800 x 200, permettent une adaptation à toutes les configurations de mobilier
- **C 900 planar** : le câble rayonnant devient un circuit imprimé, comprenant dans le même boîtier l'ampli 6 W et constituant une avancée technologique. Permet une intégration rapide.

Les packs portée 2 m, ampli 20 W, sont destinés à des boutiques, où la discrétion est moins exigeante, où les dispositions des marchandises imposent des distances de parole plus grandes.

Toptronic réalise des versions OEM customisées à la demande de clients récurrents.



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

31.05.2022