



La boucle malentendants mobile posée sur le comptoir d'accueil

L'arrêté du 8 décembre 2014 stipule :

« les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public (quelle que soit leur catégorie), ainsi que les établissements recevant du public de 1^{ère} et 2^{ème} catégorie sont équipés obligatoirement d'une boucle à induction magnétique. »

Dans des petits ERPS à faible trafic, il peut être utile, de faire suivre avec le visiteur, la BIM de l'accueil jusqu'au bureau de l'interlocuteur référent.

Toptronic, fort de son expérience des boucles malentendants fixes, a créé **M 900**, un ensemble compact monobloc, présentant toutes les fonctions requises et facile à déplacer.

M 900, mini boucle mobile, répond aux exigences des BIMs d'accueil :

- assurer la capture du son « agent » par un micro directionnel, évitant le bruit ambiant et garantissant un son pur parfaitement intelligible
- proposer une portée limitée, assurant la discrétion du dialogue entre l'agent et le client, suffisante pour être entendue d'un fauteuil roulant, soit 90 cm
- disposer d'une écoute acoustique pour les malentendants « non T » : un combiné à décrocher et à mettre à son oreille
- être actives en permanence, sans que l'agent est à les mettre en route en présence d'un malentendant non identifiable comme tel
- être signalées par le pictogramme « T »
- correspondre à NF 60118-4
- disposée impérativement de façon à être optimale en prise de son, en rayonnement et en décroché du combiné
- libérer la vue entre l'agent et le visiteur

La portée du **M 900**, soit 90 cm, est adaptée à l'écoute d'une personne en fauteuil roulant et à l'impératif de discrétion.

La caractéristique exclusive monobloc de **M 900** garantit la bonne position relative de tous les éléments : micro, rayonnement et écoute au combiné.

M 900, extraplat, ne gêne jamais la visibilité et est en conséquence acceptable au seul endroit nécessaire à son efficacité entre agent et visiteur.

Pour l'emmener dans un bureau, débrancher l'alimentation et la rebrancher dans le bureau. **M 900** est à nouveau posé entre les interlocuteurs.



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

31.05.2022