

CCTP *ligateam* 6

Hub acoustique de conférence micro-casques DECT

De nombreuses situations de travail en équipe imposent aux opérateurs de dialoguer en conférence micro-casques DECT. **ligateam** crée la conférence.

Caractéristiques essentielles

- connexion immédiate sans paramétrage par câble RJ9 de la base DECT
- en cas de coupure secteur, redémarrage immédiat automatique
- aucun affaiblissement, ni perturbations
- conférence jusqu'à 6 participants, extensibles à 14/18/22 ...
- compatible tous micro-casques DECT du marché

Fourniture et pose du hub *ligateam* 6 - 10.002.06

- 6 entrées RJ9 bases DECT
- 1 entrée pupitre micro directionnel/HP
- voyant de présence de tension
- alimentation 230 V AC/15 V DC - 400.054.01
- dimensions L 154 x H 38 X P 108 mm
- M/A et réglages de volumes sur le micro-casque
- mise en route brancher - alimenter



10.002.06



400.054.01

Déclinaisons

- extension 10/14/18 postes par câble croisé - 10.002.10
- pupitre mains-libres + HP mural/spot - 41.054.96/40.006.32
- pupitre mains-libres HP intégré - 10.002.18
- ampli HP + HP mural/spot - 10.002.17/40.006.06
- interface UC duo pour totem drive - 400.054.04
- **ligatel** - interface transfert RTC/**ligateam** - 10.090.01
- interface enregistrement/transmission - 10.002.13



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr

14.02.2023