

CCTP interphonie EAS IP/PoE


L'interphonie EAS IP/PoE sans centrale sans licences

Il est prévu, dans le cadre de la réglementation handicapés des ERP, la mise en place d'une interphonie de sécurité EAS, permettant à des personnes présentes dans l'immeuble et invisibles de l'extérieur de signaler en cas de problèmes leur présence et de se faire aider.

Toptronic propose sa solution IP/PoE **NeuroKom®**.

NeuroUnit® - l'unité neuro

NeuroUnit® reçoit toutes les fonctionnalités de l'interphonie : clavier, micro HP, contacts de visualisation et de commandes et caméra. Le module IP Multicontrol permet d'interfacer les systèmes externes.



Les postes d'appel NeuroKom®

- en saillie ou en encastrés selon boîtiers
- face avant étanche désinfectable
- option BIM intégrée
- dialogue duplex intégral



WS.938.G



WS.938.GT

Les pupitres maîtres

- clavier 20 touches
- display 4 lignes 16 caractères
- version saillie ou encastrés
- option micro directionnel sur bras flexible



DS.935.SH



DS.935

Option visio

- Les postes d'appel reçoivent une caméra 86°
- résolution 1920 x 1080 pixels

Le poste maître dispose d'un clavier 20 touches et d'un écran display 10,1"



WS.938.GV




WS.938.GVT



DS.9500.LI

Boucle malentendants

Le module **inductophone I 500** rayonne en façade du boîtier **NeuroKom®**, où il s'intègre. Alimentation par le circuit **NeuroKom®** Audio en parallèle du haut-parleur



41.029.01PN



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr

05.09.2023