

NOTICE TECHNIQUE

Postes NeuroKom® audio/visio

GL.950/GL.908



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE



Face avant inox - antivandale - IP54
Boîtier saillie GL.AG.6 - encastré GL.UG.6
Protocoles réseau : IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, HTTP, TFTP, SNMP
Système d'exploitation : ellan : RTOS
Consommation avec caméra : 14 W
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C

GL.950 : display tactile 7" - GL 908 : boutons
- affichage : disponibilité, micro actif
- état PMR : appel, conversation, ouverture de porte
Dimensions : L 171 x H 596 x P 3 mm selon versions


Micro électret omnidirectionnel (< 8 m) - 65 dB+/-3
Haut-parleur 8 ohms - bande large - PA 1 W/1 m - 94dB

Duplex avec annuleur d'écho
Supervision des fonctions via SNMP
Sensibilité micro et volume HP réglable via HTML
Port USB pour fonctionnalités additionnelles
3 sorties relais pour fonction de pilotage ou visualisation
Alimentation secteur RJ45, VLAN, câblage mini. cat4
Tension : PoE classe 0
Compatible SIP

Consommation avec caméra maximum 14 W
Nécessite boîtier saillie, encastré, totem
Option rétroéclairage GL.Light
En version « T » inductophone portée 50 cm

Caméra 2 MP/HD
- scan CMOS progressif (1/2,8)
- pixels actifs : 1920 x 1080
- espace image : L 3,1 x H 5,6 mm
- espace dynamique : 100 dB
- objectif : 2,8 mm, F1.2, correction IR
- éclairage minimal :
 . avec IR : couleurs 0,01 lux en NB o lux (F/1.2)
 . sans IR : 0,01 lux et 0,002 lux
Zones privées : jusqu'à 64
Angle de vue : (5:4) 74°, (16 :9) 110°
Compression image : H 264 (MPEG-4 part 10/AVC), Motion JPEG
Ratio image : 30

Contrôle d'accès
nécessite version Access



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>