



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

NOTICE NeuroKom®

DS/WS 935



Signalisation leds

- 1 verte : poste allumé
- 2 rouge fixe : micro actif
- 3 rouge P : private mis

Affichage display 4 lignes

n° appelé/appelant - libellé

Communication duplex

0-999 numérotation

M : prise de ligne Ex : **8** **1** **M** = poste 81

C : raccroché

+ **-** : volume

F1 **Appel de groupe** Ex : **F1** **1** appuis **M** = diffusion groupe 1

Privat

appel sur poste en privat = sonnerie - répondre **M**

Communication simplex

en communication : **M** → simplex

parler : **M** - écouter relâcher : **M**

F2 **N° abrégés** Ex : **F2** **2** **M** = **1** **6** **5** **M**

F3 Fonctions spéciales

Caractéristiques générales

- plan de numérotation libre de 1 à 3 chiffres
- surveillance lignes d'abonnés et défauts
- programmation par poste principal ou PC
- fonctionnement duplex et simplex commutable par l'un des correspondants
- en simplex, indication led du sens de la communication
- appel général et 9 groupes avec réponse
- tonalités différentes pour la signalisation audio
- plages horaires d'exclusion d'appel général
- GTC, contrôle d'accès, représentation graphique...
- mise en attente sur poste occupé et rappel automatique après libération
- création de secteurs (réseaux différents) et de hiérarchies
- numérotation abrégée, appels directs
- répétition de communication, fonction « bis »
- transfert d'appel et « suivez-moi », commande à distance
- filtrage des appels
- exclusion sélective de l'appel général
- interfaces vers d'autres systèmes par liaison série (vidéo, détection incendie...)



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr