



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

NOTICE TECHNIQUE

Pupitre *NeuroKom*® multifonctions

DS.9500.LI

Pupitre multifonctions
Ecran tactile 10,1"
Technologie *NeuroKom*® IP/PoE
Multifonction écran clavier
Compatible SIP



Caractéristiques

Pupitre neuronal « All in one » : terminal de communication et de sécurité permettant de gérer simultanément la communication verbale, les événements entrants/sortants, un clavier, des fonctions spéciales et la vidéo. Face avant design « alu » désinfectable.

Il existe plusieurs applications software permettant d'adapter la face avant, par exemple avec des plans de différents niveaux ou une gestion séparée d'événements : ordres, déroulement, routines, documentation

Display tactile 10,1"

Face avant : clavier, fenêtres d'affichage, écran vidéo, numéros abrégés

Face avant personnalisable

Micro électret omnidirectionnel

Haut-parleur

Combiné dockable

Qualité acoustique jusqu'à HDSPTM (bande large G.722)

Branchement micro-casque

Option col de cygne

Annuleur d'écho pour dialogue duplex

Sensibilité micro et volume HP réglables par navigateur web

Réglage volume HP également par touche

Fonctions multiples et M/A également par touche

Interface USB pour fonctions additionnelles

Via I²C, 64 I/O's peuvent être branchés

Branchement de 2 entrées OV

3 relais de sortie pour fonction de commande ou contact auxiliaire - pouvoir de coupure 2A/30 V

Branchement réseau RJ45/compatible VLAN/câble minimum Cat4

Tension d'alimentation : POE+

Compatible avec tous produits SIP (Session Initiation Protocol)



Caractéristiques techniques

Protocole réseau : IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, HTTP, TFTP
en option: SNMP

Système d'opération : ellan : RTOS + linux pour représentation graphique

Interface : LAN, I²C, USB, I/Os

Bandes de fréquences : selon codec limitées par haut-parleur

- G711 / 3,4 kHz

- G722 / 7 kHz

disponible en option :

- PCM32 / 15 kHz

- PCM44 / 21 kHz

Consommation : maximum 25 Watt (sans ampli additionnel)

Tension : PoE+

Température ambiante : -20 °C bis +50 °C

Haut-parleur :

- bande large : 4 ohms

- pression acoustique : 1 W / 1 m - 86 dB

- bande passante : 150 Hz - 20 kHz +/-10 dB

Micro :

- omnidirectionnel

- 65 dB +/-3 (0 dB = 1 V/pa 1 kHz)

- distance de parole jusqu'à 8 m selon acoustique de l'espace

- option micro col de cygne

Image vidéo : HD 720p / 30fps

Puissance ampli :

- ampli A : 1,5 W / 8 ohms ; 2,5 W / 4 ohms

- ampli B (option 25 W)

Dimensions : L 366 x P 248 x H 30/65 mm

Indice de protection IP54

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

28.10.2025