

# CCTP *gardex 4 - gardex 4.2*

Interphonie de sécurité EAS 4 lignes/8 lignes



Pour répondre à l'exigence de sécurité des personnes handicapées, il sera prévu dans les ERP des EAS Espaces d'Attente Sécurisés, permettant aux PMR Personnes à Mobilité Réduite de signaler leur présence à un poste dédié à la réception des appels de sécurité et d'être rassurées grâce un dialogue intelligible.

Les postes d'appel EAS **gardex 4 Toptronic** sont adaptés aux différents handicaps : mental, malentendant, déficient visuel et moteur

Fourniture et pose d'un système d'interphonie EAS ERP 4 lignes/8 lignes de **Toptronic**.  
Le matériel comprendra :

## 1. Poste d'exploitant

- boîtier « centrale » mural [22.002.04](#) capacités 4 lignes
- lecture immédiate : 4 boutons avec led en affichage permanent
- vert fixe : poste en veille - rouge clignotant et tonalité : appel
- orange clignotant : défaut de ligne, coupure, court-circuit
- contact OV : gyrophare, klaxon, transmetteur GSM **gardi**
- câblage étoile vers poste d'appel 9/10<sup>ème</sup> CR1/C1
- configuré par dipswitchs
- **alimentation** 230 V AC/24 VDC : [41.000.16](#) - option secourue
- **combiné de dialogue opérateur** [22.001.021/022](#)



## 2. Postes d'appel « combiné à décrocher »

- combiné mural rouge [22.001.023T](#)
- appel au décroché (tonalité d'appel)
- dialogue duplex intégral
- BIM dans l'écouteur
- câblage 1 paire 9/10<sup>ème</sup>
- dimensions L 74 x H 234 x P 78 mm



## 3. Postes d'appel boîtier à bouton

- face avant rouge RAL 3000 avec micro HP, led, bouton, marquage EAS
- **appel bouton réarmant automatique** [22.001.028](#)
- **appel membrane réarmable par clé** [22.001.038](#)
- appel = led clignotante et tonalité
- conversation led fixe - duplex basculé
- nécessite boîtier saillie [22.001.31](#) ou encastré [22.001.029](#)
- câblage 2 paires 9/10<sup>ème</sup>
- **version avec BIM intégrée - Réf. : T**
- dimensions face avant standard : L 120 x H 164 x P 42 mm
- dimensions face avant « T » : L 136 x H 164 x P 50 mm
- option étiquette braille



## 4. Déclinaisons

- **gardex 4.2** : capacité 8 lignes double boîtier - [22.002.04.2](#)  
8 boutons de ligne
- **gardi** : **transmetteur GSM** de l'alarme contact sec - [22.001.80](#)
- alimentation secourue 24 V/1,5 A - [22.002.52](#)



**TOPTRONIC**

11 rue du Tanin  
67380 LINGOLSHEIM  
Tél : 03 88 77 49 75  
e-mail : [contact@toptronic.fr](mailto:contact@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>

